



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Future T500F

Qualitativ hochwertige Taschenlampe mit Fokussierung und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch

### Features

- Qualitativ hochwertige Metalltaschenlampe mit patentierten Fokussiersystem und wassergeschütztem Gehäuse für den professionellen Gebrauch
- Eigenentwickeltes stufenloses Fokussierungssystem - zuletzt gewählte Einstellung wird auch bei Transport oder Aufbewahrung beibehalten
- Schnelle Fokussierung durch Drehen des Lampenkopfes
- LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Gehäuse aus stabilem Flugzeugaluminium mit mattem Finish
- Geringer Energieverbrauch und geringere Hitzeentwicklung
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Leuchtdauer: ca. 43h
- Leuchtweite: 170m (nach ANSI FL1)
- Helligkeit: 710 Lumen / 7000 Lux
- Inklusive 3x Mono D Alkaline Batterien und Trageschleife



Hochleistungs-LED



Leuchtdauer



Stufenloser optischer Zoom



Spritzwassergeschützt



Aluminium-Gehäuse



Artikelnummer: 1600-0203  
Lieferumfang: Taschenlampe, 3 Mono D Batterien, Trageschleife



## Spezifikationen

|                       |                  |                         |                        |                        |                         |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel          | LED              |                         |                        |                        |                         |
| Leistung Leuchtmittel | 10 W             |                         |                        |                        |                         |
| Max. Leuchtweite      | 195 m            |                         |                        |                        |                         |
| Max. Lichtstrom       | 970 Lumen        |                         |                        |                        |                         |
| Max. Helligkeit       | 9.400 Lux        |                         |                        |                        |                         |
| Schutzart             | IP54             |                         |                        |                        |                         |
| Max. Leuchtdauer      | 42 Std.          |                         |                        |                        |                         |
| Stromversorgung       | 3× Mono D / LR20 |                         |                        |                        |                         |
| Leuchtmodi            | 100% / 40%       |                         |                        |                        |                         |
| Leistungsdaten        | <b>Modus</b>     | <b>Max. Leuchtweite</b> | <b>Max. Lichtstrom</b> | <b>Max. Helligkeit</b> | <b>Max. Leuchtdauer</b> |
|                       | 100%             | 195 m                   | 970 Lumen              | 9.400 Lux              | 24 Std.                 |
|                       | 40%              | 100 m                   | 300 Lumen              | 2.300 Lux              | 42 Std.                 |
| Gehäusematerial       | Aluminium        |                         |                        |                        |                         |
| Farbe                 | schwarz          |                         |                        |                        |                         |
| Verpackung            | Blister          |                         |                        |                        |                         |
| Betriebstemperatur    | -10 - 25 °C      |                         |                        |                        |                         |
| Lagertemperatur       | -10 - 50 °C      |                         |                        |                        |                         |